

Hilux 2024 - Ficha Técnica



Combustível	Diesel									
Carroceria	Cabine Simples			Cabine Dupla						
Versão	Chassi MT	Cabine Simples MT	STD Power Pack MT	STD Power Pack AT	SR AT	SRV AT	SRX AT	SRX Plus AT	GR-Sport AT	
MOTORIZAÇÃO										
Motor	2.8L 16V Turbo* Intercooler (*Turbo com geometria variável)									
Potência (cv/rpm)	204 / 3.400								224 / 3.000	
Torque (Kgf.m/rpm)	42,8 / 3.400			50,9 / 2.800						55,0 / 2.800
Cilindrada (cm3)	2.755									
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.									
Transmissão	Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades sequencial					Automática de 6 velocidades sequencial (com <i>paddle shift</i>)	
SUSPENSÃO										
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora								Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, barra estabilizadora (GR) e amortecedor monotubo	
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio					Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension)		Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e barra estabilizadora		Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (GR) e amortecedor monotubo
Direção	Hidráulica									
FREIOS										
Dianteiros	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)					Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)				
Traseiros	Tambor com ABS e EBD					Tambor com ABS, EBD e BAS			Disco ventilado com ABS, EBD e BAS	
PNEUS E RODAS										
Pneus	225/70 R17		265/65 R17			265/60 R18			265/65 R17	
Rodas	Aço estampado 17"				Liga leve 17"		Liga leve 18"		Liga leve 17"	
DIMENSÕES E CAPACIDADES										
Comprimento (mm)	5.325								5.320	
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.800			1.855				2.020		
Altura (mm)	1.795			1.815				1.830		
Entre eixos (mm)	3.085									
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.810	1.990	2.090	2.065	2.080	2.085	2.090	2.140	2.136	
Peso bruto total (Kg)	3.000		3.090		3.090			3.140		3.136
Capacidade de carga (Kg)	1.190	1.010	1.000		1.010		1.005		1.000	
Peso bruto total combinado (Kg)	6.500		6.590		6.590			6.640		6.636
Capacidade do tanque (L)	80									
DIMENSÕES E CAÇAMBA										
Comprimento (mm)	N/A	2.315			1.569					
Largura (mm)	N/A	1.575			1.645					
Altura (mm)	N/A	481								
FORA DE ESTRADA										
Vão livre mínimo do solo (mm)	269		286				323			
Ângulo de ataque	29°								30°	
Ângulo de saída	26°					24°				